



## ژیکا لاتکس

چسب بتن ژیکا لاتکس این شرکت بر پایه رزین های اکریلیک استایرن که کاملاً ضد آب می باشد ساخته شده و به آسانی با آب مصرفی در بتن مخلوط می شود. مواد به کار رفته در ساخت این چسب با سیمان کاملاً سازگار بوده و چسبندگی آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.



## مزایا:

- افزایش چسبندگی
- غیر سمی و غیر قابل اشتعال
- افزایش مقاومت سایشی و شیمیایی



## موارد مصرف:

- ترمیم پایه پلها و ستونها
- ترمیم کانالهای آب، کف سازه های صنعتی
- ترمیم و تعمیر آسیب دیدگی سازه های بتنی
- ضد آب نمودن ملاتهای تعمیراتی پایه سیمانی



## روش و میزان مصرف:

به هر پیمانه چسب ۲ الی ۳ پیمانه آب اضافه نموده و ملات را با آن درست کنید. به طور کلی هر چه ضخامت ملات کمتر بوده و یا نیروی بیشتری بر آن وارد آید، برای ایجاد چسبندگی چسب بیشتری باید اضافه شود. برای ایجاد چسبندگی بیشتر توصیه می شود محلول رقیق شده چسب به مقدار بیشتری درست شده و قبل از چسباندن ملات یک لایه از این محلول به سطوح زیرین مالیده شود و قبل از خشک شدن کامل آن ملات را اعمال کنید.

## مشخصات فنی:

مابع شیری رنگ	حالت فیزیکی
1 gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص
ندارد	یون کلر
۷ الی ۸	PH
گالن پلیاستیکی ۴ و ۲۰ لیتری	بسته بندی

**توجه:** حداقل دمای مناسب برای کار با این چسب ۱۰ درجه سانتیگراد است. در ضخامت های بیشتر از ۵ سانتیمتر چسباندن به صورت لایه به لایه توصیه می شود.

