



ژیکافام

ژیکافام پوششی است رنگی بر پایه سیمان و تقویت شده با رزین‌های اکریلیک استایرن که ضمن تامین نیاز رنگی و زیباسازی باعث محافظت و افزایش عمر بتن نیز می‌شود.

ژیکافام پوششی اقتصادی برای زیباسازی نمای ساختمان، قطعات بتنی و جدول است و علاوه بر داشتن رنگ‌های زیبا به علت چسبندگی به بتن لایه‌ای ضدآب، رطوبت و مواد مخرب بتن تشکیل می‌دهد. ژیکافام تنها با یک لایه اجرا توسط قلم مو یا پیستوله سطح کار را پوشش داده و به علت همجنس بودن با بتن پوسته نمی‌شود.

ژیکافام مناسب شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب (نواحی شمالی و جنوبی ایران) بوده و برخلاف رنگ‌های پلاستیکی و کنیتکس هرگز پوسته نمی‌شود.

میزان مصرف: ۸۰۰ - ۲۰۰ gr/m²

بسته بندی: ظروف ۴ و ۲۰ کیلویی



ژیکاسیالر (واترپروف نما)

ژیکاسیالر مایعی است بی رنگ که به داخل سطح نفوذ کرده و باعث کم شدن جذب آب می‌شود.

از این محصول جهت آب گریز کردن نماهای خارجی ساختمان مانند سطوح سیمانی، بتنی، سنگ، آجر، سفال و انواع بتن سبک استفاده می‌شود.



مزایا:

- اجازه تنفس به سطح زیر کار و خارج شدن بخار آب
- جلوگیری از کثیف شدن سریع سطح
- جلوگیری از شوره زدن آجر و بتن

ژیکاسیالر در سه نوع مختلف تولید می‌شود:

پایه حلالی بدون تشکیل فیلم

این نوع اثر مشهودی روی سطح کار نداشته و تنها آن را کمی براق تر می‌کند.

پایه حلالی با تشکیل فیلم (نوع F)

یک فیلم نازک و شفاف اکریلیکی مقاوم در برابر اشعه UV بر روی سطح تشکیل و علاوه بر محافظت فیزیکی و شیمیایی حالت جلای رنگ روغن به آن می‌دهد.

پایه آب

حلال این سیالر آب می‌باشد ولی عملکرد آن کاملاً مشابه نوع پایه حلالی است و برای محیط‌های بسته و سرپوشیده که بوی حلال‌های نفتی تا مدت‌ها در آن باقی می‌ماند بسیار مناسب است.

توجه:

سیلرهای پایه حلالی با رنگ‌های پلاستیکی واکنش شیمیایی دارند بنابراین برای این نوع رنگها حتماً از سیلر پایه آب استفاده کنید.

میزان مصرف: ۳۰۰ - ۱۵۰ gr/m²

بسته بندی: ظروف ۴، ۱ و ۲۰ لیتری

چسب بتن (ژیکالاکس)

چسب بتن محصولی بر پایه رزین‌های اکریلیک استایرن بوده و کاملاً ضد آب است.

جهت مصرف به هر پیمانانه چسب ۲ الی ۳ پیمانانه آب اضافه نموده و ملات را با آن درست کنید.

بسته بندی: ظروف ۴، ۱ و ۲۰ لیتری

ژیکاکلین (چربی زدای قوی)

چربی زدای بسیار قوی مخصوص سطوح بتنی و اپوکسی سالن‌های تولید، انبارها، تراشکاری‌ها، مکانیکی‌ها، آشپزخانه‌های صنعتی از بین بردن چربی‌های سر سخت خانه، گاز، هود، کابینت، ظروف و کف آشپزخانه با ژیکاکلین می‌توان سطح موتور ماشین را شست و تمام روغن و چربی روی موتور را از بین برد.

مطابق با استاندارد ملی ۱۳۵۶۸ و ۲۰۱۱۱ غذا و دارو

روش مصرف:

محصول ژیکاکلین را بر سطح ریخته و پس از چند دقیقه با برس دستی روی سطح بکشید تا زمانی که کف آلوده به چربی در سطح کار مشاهده شود، سپس با آب شستشو نمایید.

میزان مصرف: ۳۰۰-۲۰۰ ml/m²

بسته بندی: ظروف ۴، ۱ و ۴ لیتری

ژیکواکس

- به عنوان واکس برای تمیز کردن و محافظت داشبورد اتومبیل، لوازم چرمی و چوبی، مبلمان منزل، کفش و کیف
- به عنوان روغن برای روانکاری لولای دربها، قفل، لوازم برقی، چرخ خیاطی و ابزارهای صنعتی
- به عنوان تمیزکننده برای تمیزکردن هودهای شیشه‌ای، ماکروفر، قطعات آلوده اتومبیل

بسته بندی: ظروف ۴، ۱ و ۴ لیتری



ژیکابام (عایق رطوبتی پودری)

نسل جدید عایق‌های رطوبتی ساختمان که تنها کافی است آن را با آب مخلوط کرده و با قلم مو و یا تی لاستیکی بر روی سطح زیرکار بکشید تا پس از چند ساعت خشک شده و سطحی نفوذناپذیر تشکیل دهد.

موارد مصرف :

- آب بندی استخر و منابع آب، سرویس‌های بهداشتی، حمام و آشپزخانه، دیوارهای باران گیر
- بندکشی و آب بندی لای درز کاشی ها
- رنگ آمیزی و آب بندی سقف های شیروانی و ایرانیتهی
- عایقکاری و ضد زنگ کردن کف و بدنه کولر و ورقهای گالوانیزه و فلزی
- آب بندی و محافظت پاشنه درب‌های چوبی سرویس بهداشتی و حمام
- چسباندن کاشی و سنگ های لق شده پله
- چسباندن قطعات یونولیت به یکدیگر و بر روی دیوار
- چسب سازگار با سیمان و گچ برای افزایش چسبندگی ملات
- با اجرای یک لایه ژیکابام روی یونولیت، ملات سیمانی و گچی به راحتی روی آن می چسبد



روش اجرا :

- دیوار باران گیر : اجرای دولایه عمود بر هم ژیکابام روی دیوار
میزان مصرف : $1/5 \text{ kg/m}^2$
- سرویس های بهداشتی، حمام، آشپزخانه : یک لایه توری بر روی کف قرار داده به گونه‌ای که ۱۰ سانتیمتر از توری بر روی دیوار قرار گرفته و ژیکابام را در دولایه عمود برهم روی آن اجرا کنید.
میزان مصرف : $1/8 - 2 \text{ kg/m}^2$
- استخر و منابع آب : ابتدا کنج‌های کار را با ملات پلی‌تکس ماهیچه‌کشی کرده و سپس زیر کار را با توری و ملات سمنتکس بیوشانید. سپس ژیکابام را در دو لایه عمود بر هم روی آن اجرا کنید.
ضریب مصرف : ژیکابام 2 kg/m^2
سمنتکس $1/5 \text{ kg/m}^2$
- بندکشی موزائیک پشت بام، پارکینگ، حیاط : ابتدا بند موزائیک‌ها را با فرز خالی کرده و ژیکابام را فقط در داخل درز موزائیک بریزید.

نکات مهم :

- ژیکابام را با ۳۰ در صد آب مخلوط نمایید. ضخامت مناسب جهت لایه عایق ۲-۱ میلی‌متر می باشد که می‌بایست در چند لایه پس از خشک شدن لایه قبلی انجام شود.
- در بندکشی با ژیکابام، مواد ریخته شده در اطراف کار را قبل از خشک شدن پاک کنید.
- اجرای ژیکابام بر روی ایزوگام، قیرگونی و آسفالت به دلیل عدم سازگاری تنش‌های انبساطی و انقباضی، به جز در موارد لکه‌گیری توصیه نمی‌شود.
- بسته بندی : ۴۰۰ گرمی، ۱-۲-۴-۲۰ کیلوگرمی

با دانش فنی و مواد اولیه شرکت **WACKER** آلمان

چسب‌های کاشی پودری

← چسب کاشی سرام فیکس

در دو رنگ سفید و خاکستری مناسب استفاده در داخل و خارج ساختمان، کف، دیوار، استخر، نصب انواع کاشی، سنگ، قرنیز، بلوک شیشه‌ای، سرامیک‌های گرانیتی، کاشی‌های پرس‌لن در ابعاد بزرگ

← چسب کاشی ژیکافیگس ۶۰۰۰

مناسب نصب همه نوع کاشی و سرامیک در کلیه سطوح داخلی و خارجی

← چسب کاشی ژیکافیگس ۴۰۰۰

مناسب نصب سرامیک گرانیتی و کاشی دیوار

← چسب کاشی ژیکافیگس ۲۰۰۰

مناسب نصب سنگ و سرامیک کف

روش اجرا :

طبق دستور مصرف، آب اضافه کرده و کاملاً مخلوط نمایید. چسب را با کاردک شانه‌دار بر روی سطح کار اعمال نموده و کاشی را بچسبانید.

میزان مصرف : ۵-۳ کیلوگرم به ازای هر متر مربع

بسته بندی : کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



دوغاب آماده (پودر بندکشی ژیکاپوند)

محصولی آماده مصرف جهت بندکشی دور وان و دستشویی، بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ و آجرهای نما که برای مصرف فقط آب به آن اضافه می شود. به دلیل استفاده از افزودنیهای شیمیایی و رنگدانه‌های معدنی این ماده در مقابل رنگ پریدگی، ترک خوردگی و نفوذ آب بسیار مقاوم است.

میزان مصرف : $200 - 500 \text{ gr/m}^2$

بسته بندی : ۴۵۰ گرمی، ۲، ۵ و ۲۵ کیلوگرمی



ژیکامین (چسب تقویتی ملات و دوغاب کاشیکاری)

یک افزودنی تقویتی شامل چندین نوع مواد شیمیایی و چسب‌های ساختمانی برای بالا بردن چسبندگی و کارپذیری ملات کاشیکاری و دوغاب نصب سنگ

موارد مصرف :

- بالا بردن چسبندگی ملات به سرامیک‌های پرس‌لانی و گرانیتی
- نصب سنگ و سرامیک، سنگ آنتیک و مصنوعی و موزائیک به روش سنتی در نما و کف

بسته بندی : پاکت ۵ کیلویی

پلی تکس (ملات تعمیراتی)

پلی تکس یک ملات تعمیراتی یک جزئی پایه سیمانی و تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن و رزین‌های پودری محلول در آب می‌باشد. این ملات دارای قدرت چسبندگی بسیار زیاد، مقاومت زیاد در مقابل سیکل‌های سرما و گرما، ترک خوردگی و حملات مواد شیمیایی و نمک‌ها می‌باشد.

بسته بندی : بسته ۲۵ کیلویی

سمنتکس (ملات تعمیراتی)

سمنتکس ملاتی آماده مصرف بر پایه سیمان، سیلیس دانه‌بندی شده و افزودنی‌های مختلف جهت بهبود خصوصیات آن مانند کارپذیری، چسبندگی به سطح زیرکار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی می‌باشد. این ملات برای کلیه کارهای تعمیراتی، پرکردن شکستگی‌های بتن و ماهیچه‌کشی مناسب است. سمنتکس دارای پیوستگی و همگنی زیادی بوده و بدون نیاز به آب اضافی به سرعت سیال شده و به علت داشتن انبساط جمع نمی‌شود و به خوبی در درزها و شکافها نفوذ کرده و چسبندگی زیادی ایجاد می‌کند.

بسته بندی : بسته ۲۵ کیلویی

پلی‌تکس و سمنتکس هم به صورت ریزدانه و هم به صورت درشت دانه تولید می‌شود. (ریزدانه برای ضخامت‌های زیر یک سانتی‌متر و درشت دانه برای ضخامت‌های بالای یک سانتی‌متر مناسب می‌باشد.)